

## 3590500 Bloque Retráctil Protecta de 33 pies:



### **Características:**

- Carcasa de termoplástico resistente y liviana
- Diseño de carcasa apilable
- Manija de transporte integrada
- Anticaídas con cable de acero galvanizado de 5 mm (3/16 in) de 10 m (33 ft)
- Gancho de seguridad giratorio con cierre automático e indicador de impacto
- Sistema de freno sensible a la velocidad completamente de metal
- Sistema de absorción de energía interno
- Sistema de anticaídas de reserva
- Salida lateral del anticaídas con manija ergonómica
- Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión
- Punto de anclaje giratorio
- Mosquetón de anclaje con cierre automático

<b>Capacidad</b>	190 kg (420 lb)
<b>Marca</b>	PROTECTA®
<b>Submarca</b>	Rebel®
<b>Tamaño</b>	10 m (33 ft)
<b>Longitud del anticaídas</b>	10 m (33 ft)
<b>Gancho de anticaídas</b>	Acero cincado
<b>Gancho de anclaje</b>	Acero cincado
<b>Anticaídas</b>	Cable galvanizado de calidad de aviación de 7x19 de diámetro de 5 mm (3/16 in)
<b>Carcasa</b>	Nailon termoplástico
<b>Modelo</b>	3590500
<b>Dimensiones físicas</b>	57,15 cm x 24,89 cm x 11,68 cm (22,50 in x 9,80 in x 4,60 in)
<b>Peso físico</b>	13.50 libras (6.1 kg)
<b>Estilos de productos</b>	Anticaídas sencillo
<b>Tipos de productos</b>	Estándar/tradicional
<b>Tipo de carcasa</b>	Termoplástico
<b>Tipo de anticaídas</b>	Cable galvanizado
<b>Tipo de montaje</b>	Puntos de anclaje aéreo
<b>Grupo de peso</b>	Más de 4.5 kg (10 lb)
<b>Normas</b>	ANSI Z359.14, OSHA 1,910.66, OSHA 1,926.502, Capital Safety Gen. Mfg. Req. , ANSI A10.32

## 3590500 Bloque Retráctil Protecta de 33 pies:

**Normativa:**

Se adjunta certificado de cumplimiento de norma como lo especifica ANSI Z359.7

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

THE PRODUCT LISTED BELOW IS CERTIFIED TO  
THE REQUIREMENTS SET FORTH IN

ANSI Z359.14

**CAPITAL SAFETY**

3590500

SRL REBEL 33' GALV 9504307 END, PLASTIC



THOMAS WOLNER  
VP OF ENGINEERING  
CAPITAL SAFETY



Lima - Perú

Calle Ricardo Angulo n° 782  
Urbanización CORPAC.

San Isidro. Lima – Lima.

Teléfonos: +51-942-491-157, +51-990-490-784

Ventas: [distribuidores@sekurperu.com.pe](mailto:distribuidores@sekurperu.com.pe)