

1340452 Línea de Vida de Cable con Ganchos Grandes:



Lima - Perú
Calle Ricardo Angulo n° 782
Urbanización CORPAC.

San Isidro, Lima – Lima.
Teléfonos: +51-942-491-157, +51-990-490-784
Ventas: distribuidores@sekurperu.com.pe



*Se muestra modelo con ganchos pequeños

Características:

Eslinga de doble pierna de 1.8 m (6 ft) con conexión al 100 %
Diseño liviano y fácil de usar
Paquete amortiguador de PVC con etiqueta protegida
Cable con revestimiento de vinilo de 6.3 mm (1/4 in)
El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas
Ganchos de seguridad de cierre automático de 2 ¼ fáciles de usar en cada extremo
Indicador de impacto

Capacidad	De 59 kg (130 lb) a 141 kg (310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	PRO™ Pack
Tamaño	1.8 m (6 ft)
Equipado con iSafe	No
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de seguridad
Clase de absorbedor de energía	Caída libre de 1.8 m (6 ft)/MAAF de 4 kN (900 lb)
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad
Tipo de eslinga	Fijo
Número de piernas	Doble pierna con conexión al 100 %
Longitud de la eslinga	1.8 m (6 ft)
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Gancho de conexión del arnés	Acero cincado
Gancho de conexión del anclaje	Acero cincado
Eslingas en general	Cable
La eslinga a detalle	Cable galvanizado con revestimiento de vinilo 7x19 de 6.3 mm (1/4 in)
Absorbedor de energía	Nailon
Cubierta del absorbedor de energía	PVC
Modelo	1340451
Peso físico	4.10 libras (1.9 kg)
Estilos de productos	Soldadura
Tipos de productos	Eslinga amortiguadora
Normas	OSHA 1,910.66, OSHA 1,926.502, ANSI Z359.1

