



**LIBUS**<sup>®</sup>  
F E E L S A F E



# ANTEOJOS ECO SPORT GRIS AF

Cód. 901446

*Anteojos de seguridad ultraliviano modo antiparra*



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.
- ✓ Protección frontal y lateral.
- ✓ Versión del anteojos ECO LINE en donde se reemplazan las patillas por una correa elástica reforzada logrando una prestación de antiparra.
- ✓ Soporte para correa elástica de policarbonato.
- ✓ Contorno del lente provisto de guarnición espumada soft para un calce agradable.
- ✓ Correa ajustable en ambos lados mediante hebilla reguladora.
- ✓ Apto, también, para actividades deportivas.
- ✓ Tornillo de acero inoxidable.
- ✓ Lente de policarbonato.
- ✓ Filtro UV.

## COLOR

**Gris Fumé:** indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

## TRATAMIENTO

**Anti-empañamiento (AF):** película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.



▀ Lima - Perú

Calle Ricardo Angulo n° 782  
Urbanización CORPAC.

San Isidro. Lima – Lima.

Teléfonos: +51-942-491-157, +51-990-490-784

Ventas: [distribuidores@sekurperu.com.pe](mailto:distribuidores@sekurperu.com.pe)

**libus.com**



**LIBUS**<sup>®</sup>  
F E E L S A F E

+ +



### COBERTURA DE RIESGOS

Golpes leves  
Chispas  
Impacto de partículas  
Polvo

### PRESENTACIÓN

4,0 Kg - 120 pz - 0,052 m3

### CERTIFICACIONES

IRAM EN166

### COLORES DE LENTE

**Transparente:** uso general.

**Gris Fumé:** indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

### TRATAMIENTOS

**Anti-empañó (AF):** película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.

### COLORES

**901446** Anteojo ECO SPORT Gris AF

**901372** Anteojo ECO SPORT Transparente AF

### APLICACIONES

Siderurgia  
Minería  
Construcción  
Centrales y distribución  
Eléctrica  
Nuclear  
Papelera  
Química

Logística  
Naviera  
Agro  
Entes Estatales  
Frigoríficos  
Alimentos  
Electrónica  
Automotriz

### ALMACENAMIENTO

Los protectores deben almacenarse en el embalaje en que fueron suministrados, en un lugar seco y limpio, alejado de la luz solar directa, fuentes de alta temperaturas, vapores o disolventes. No debe almacenarse fuera del rango de temperatura comprendido entre -5° C y +50° C o en una humedad relativa superior al 90%.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón líquido uso doméstico en agua. No utilice fluidos desengrasantes clorados.

### LIMITACIONES DE USO

Estos equipos ofrecen la protección que se indica en las especificaciones técnicas. Nunca modifique o altere estos productos.



◀ Lima - Perú

Calle Ricardo Angulo n° 782  
Urbanización CORPAC.

San Isidro. Lima - Lima.

Teléfonos: +51-942-491-157, +51-990-490-784

Ventas: [distribuidores@sekurperu.com.pe](mailto:distribuidores@sekurperu.com.pe)

**libus.com**