

MSA

The Safety Company

**FICHA DEL PRODUCTO
MSA MAVERICK**

MATERIAL	CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES GENERALES
Policarbonato	Protección total de los ojos	Grosor de los lentes: 2.2 mm
Policarbonato	Lentes montados al marco	PD: 68 mm
Policarbonato	Integrados a los lentes	Base de los lentes: curvatura de 9.75
Puente	Integrados al marco	Peso: 27gr
Almohadilla nasal / PVC	Abrochados a presión a la pieza	Tamaño vertical de los lentes: 45 mm
Nylon	4 Posiciones para ajustar la longitud	Tamaño diagonal de los lentes: 56 mm
Nylon	Longitud ajustable	Puente: 10.5 mm
Policarbonato/Nylon	Tipo 3 cilindros	Longitud de las patillas(extremo del lente): 150-163 mm
Acero inoxidable	Tornillos de bisagra estandar	Anchura total(bisagra a bisagra): 142 mm
DE MARCO Y LENTES		Punto más cercano entre lentes: 17 mm
Negro, Azul Marino.... Varios colores para elegir		Punto más cercano entre los extremos de las patillas: 95-98 mm
Transparentes, espejados, Oscuros... colores para seleccionar		COMPONENTES
		Lentes
		Marcos
		Protecciones laterales
		Pieza Nasal
		Patillas telescópicas
		Patillas
		Bisagra
		Tornillo



Lima - Perú

Calle Ricardo Angulo n° 782
Urbanización CORPAC.

San Isidro. Lima - Lima.

Teléfonos: +51-942-491-157, +51-990-490-784

Ventas: distribuidores@sekurperu.com.pe**CARACTERISTICAS ESPECIALES**

- Gafas de seguridad revolucionarias presentan la mayor protección contra heridas en la zona de los ojos.
- Extraordinarios lentes con curvatura de 9.75 proveen más de 180° de cobertura, sin la distracción de las tradicionales protecciones laterales o costuras.
- 4 puntos de ajuste para las patillas.
- Medió marco y patillas de diseño delgadas que ofrecen un peso de solo 27 gramos por par.
- Almohadillas nasales especiales aseguran el lente a su rostro sin deslizamiento, proveyendo además, un calce suave y cómodo.
- Resistencia a impactos y lentes con tratamiento anti rayaduras o anti empañó.
- Los lentes proveen un 99.9% de protección UV.

Cumple con: Estándares ANSI Z87.1-2003 & CE EN166